

Presseinformation

Abdruck frei | Belegexemplar erbeten

Pallmann setzt auf Natürlichkeit

PALL-X Pure – die Schönheit der Natur

Buochs, Juni 2017 – Wieder einmal stellen die Würzburger ihr Können im Bereich der zweikomponentigen Parkettversiegelungen unter Beweis und unterstreichen eindrucksvoll ihre herausragende Stellung auf diesem Gebiet. Nach dem wirkungsvoll gekrönten Versiegelungslack PALL-X 98 Gold und Magic Oil 2K für geölte Oberflächen, präsentieren die Parkettspezialisten von Pallmann nun mit PALL-X Pure eine 2K-Parkettversiegelung, die ganz auf Natürlichkeit setzt.

„Entsprechend der allgemeinen Back-to-Basics-Entwicklung wird die Nachfrage nach naturbelassener Optik immer grösser und die Kunden holen sich gerne ein Stück echte Natur ins Haus, die auch nach ‚echter Natur‘ aussieht und sich nach ‚echter Natur‘ anfühlt“, weiss Rainer Mansius, Anwendungstechniker bei Pallmann. Die zweikomponentige Parkettversiegelung PALL-X Pure mit ihrer spezialmatten Oberfläche trifft daher genau den Geschmack jener Kunden, die sich einen Rohholzeffekt wünschen, ohne auf den Schutz einer Versiegelung verzichten zu müssen. Neben der Optik punktet der Lack mit einer sehr hohen Beständigkeit gegenüber extremer mechanischer und chemischer Beanspruchung.

Die wasserbasierte Versiegelung eignet sich insbesondere für stark beanspruchte Holz- und Parkettböden wie in Schulen, Geschäftsräumen, Konzerthallen oder im Industriebereich. Sie kann ebenfalls bei Parkett auf Fussbodenheizung eingesetzt werden. Auch grundgeschliffenes Mehrschichtparkett lässt sich mit PALL-X Pure versiegeln.



Uzin Tyro AG

Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon 041 624 48 88 | E-Mail info@uzin-tyro.ch

DS Derendinger AG

Freiburgstrasse 830A | CH-3174 Thörishaus | Telefon 031 888 12 00 | E-Mail info@dsderendinger.ch

www.pallmann-schweiz.ch

Die hohe Qualität und Endfestigkeit wird durch das Zusammenspiel der beiden Komponenten A (Lack) und B (Härter) erreicht. Durch die Reaktion der einzelnen Bestandteile wird die Widerstandsfähigkeit und Werterhaltung des Parkett- oder Holzbodens gewährleistet.

PALL-X Pure hat ein sehr gutes Füllvermögen und ist leicht zu verarbeiten. Die Parkettversiegelung ist nach dem GISCODE W3/DD+ eingestuft und entspricht der TRGS 617.

Die Topfzeit beträgt ca. 60 Minuten. Bei Normklima ist die Versiegelung nach ca. 5 Stunden schleifbar und überlackierbar. Die Endfestigkeit wird nach ca. 7 Tagen erreicht.

Bild 1



Die 2K-Technologie aus Lackkomponente und Härterkomponente sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit.



Uzin Tyro AG

Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon 041 624 48 88 | E-Mail info@uzin-tyro.ch

DS Derendinger AG

Freiburgstrasse 830A | CH-3174 Thörishaus | Telefon 031 888 12 00 | E-Mail info@dsderendinger.ch

www.pallmann-schweiz.ch

Bild 2

→ **AUFBAUEMPFEHLUNG:**



*Bei sehr stark beanspruchten Flächen werden 3 Schichten empfohlen.
Bitte beachten Sie die jeweiligen PALLMANN Produktdatenblätter.

Aufbauempfehlung von Pallmann: Bei sehr stark frequentierten und beanspruchten Flächen empfiehlt der Hersteller den Auftrag von 3 Schichten PALL-X Pure.

Kontakt:

Uzin Tyro AG

Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Telefon 041 624 48 88 |

E-Mail info@uzin-tyro.ch

DS Derendinger AG

Freiburgstrasse 830A | 3174 Thörishaus | Telefon 031 888 12 00 |

E-Mail info@dsderendinger.ch

www.pallmann-schweiz.ch



Uzin Tyro AG

Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon 041 624 48 88 | E-Mail info@uzin-tyro.ch

DS Derendinger AG

Freiburgstrasse 830A | CH-3174 Thörishaus | Telefon 031 888 12 00 | E-Mail info@dsderendinger.ch

www.pallmann-schweiz.ch